

POLIAMIDA 6/NYLON 6/Barra



BARRES POLIAMIDA 6/NYLON 6

Diàmetres	Tolerància a + (m/m)		Pesos Kg/m..
5	0,1	0,4	0,025
6	0,1	0,4	0,035
8	0,1	0,6	0,063
10	0,1	0,6	0,096
12	0,2	0,7	0,141
14	0,2	0,7	0,19
15	0,2	0,7	0,217
16	0,2	0,7	0,246
18	0,2	0,7	0,309
20	0,2	0,7	0,38
22	0,2	0,9	0,402
25	0,2	0,9	0,595
28	0,2	0,9	0,74
30	0,2	0,9	0,86
32	0,2	1,1	0,97
36	0,2	1,1	1,22
40	0,2	1,1	1,5
45	0,3	1,3	1,91
50	0,3	1,3	2,35
55	0,3	1,3	2,93
60	0,3	1,6	3,38
65	0,3	1,3	3,95
70	0,3	1,3	4,57
75	0,4	2	28/05

80	0,4	2	5,99
85	0,5	2,2	6,78
90	0,5	2,2	7,58
95	0,6	2,5	8,47
100	0,6	2,5	9,37
110	0,7	3	11,35
120	0,8	3,5	13,55
125	0,8	3,5	14,7
130	0,9	3,8	15,9
140	0,9	3,8	18,4
150	1	4,2	21,15
160	1,1	4,5	24,1
170	1,2	5	27,25
180	1,2	5	30,45
190	1,3	maig 5	34
200	1,3	maig 5	37,6
220	1,3	05/08	45,4
250	1,5	6,2	58,55
280	1,6	6,5	73,3
300	1,7	7	84,2

TOLERÀNCIES SEGONS NORMES DIN 16.980

LONGITUD COMERCIAL DE 1 mt. A 3 mt.