IBERMETAL
ALUMINIOS Y PLÁSTICOS CATALUÑA S.L.

MEASURES POLYAMIDE 6 + MoS_2 BAR

Diameters	Tolerance in + (m/m)		Weights Kg./mt	Bar lengths (m/m)
50	0,5 a 1,5		2,41	1000 y 3000
56	0,5 a 1,5		3	1000 y 3000
60	0,5	1,8	3,46	1000 y 3000
65	0,5	1,8	4,05	1000 y 3000
70	0,5	1,8	4,68	1000 y 3000
75	0,7	2,3	5,41	1000 y 3000
80	0,7	2,3	6,14	1000 y 3000
85	1	2,7	6,98	1000 y 3000
90	1	2,7	7,80	1000 y 3000
95	1	2,9	8,69	1000 y 3000
100	1	2,9	9,61	1000 y 3000
110	1	3,3	11,65	1000 y 3000
120	1,1	3,8	13,85	1000 y 3000
125	1,1	3,8	15,00	1000 y 3000
130	1,2	4,1	16,25	1000 y 3000
140	1,2	4,1	18,80	1000 y 3000
150	1,3	4,5	21,60	1000 y 3000
160	2	7	25,00	1000
170	2	7	28,15	1000
180	2	7	31,50	1000
190	2	7	35,00	1000

MEASURES POLYAMIDE 6 + MoS_2 PLATE

Thickness	Tolerance in + (m/m)		Weight m^2 aprox.
8	0,2	0,9	6,26
10	0,2	0,9	7,73
12	0,3	1,5	9,44
16	0,3	1,5	12,40
20	0,3	1,5	15,35
25	0,3	1,5	19,00
30	0,5	2,5	23,10
35	0,5	2,5	26,75
40	0,5	2,5	30,45
45	0,5	2,5	34,15
50	0,5	2,5	37,80

Tolerances as standard DIN 16986

Standard Formats

610×1220

1220×2000