

## POLIAMIDA 6 / NYLON 6 / Barra



### BARS POLYAMIDE 6 / NYLON 6

| Diameters | Tolerance in + (m/m) |     | Weights Kg/mt. |
|-----------|----------------------|-----|----------------|
| 5         | 0,1                  | 0,4 | 0,025          |
| 6         | 0,1                  | 0,4 | 0,035          |
| 8         | 0,1                  | 0,6 | 0,063          |
| 10        | 0,1                  | 0,6 | 0,096          |
| 12        | 0,2                  | 0,7 | 0,141          |
| 14        | 0,2                  | 0,7 | 0,19           |
| 15        | 0,2                  | 0,7 | 0,217          |
| 16        | 0,2                  | 0,7 | 0,246          |
| 18        | 0,2                  | 0,7 | 0,309          |
| 20        | 0,2                  | 0,7 | 0,38           |
| 22        | 0,2                  | 0,9 | 0,402          |
| 25        | 0,2                  | 0,9 | 0,595          |
| 28        | 0,2                  | 0,9 | 0,74           |
| 30        | 0,2                  | 0,9 | 0,86           |
| 32        | 0,2                  | 1,1 | 0,97           |
| 36        | 0,2                  | 1,1 | 1,22           |
| 40        | 0,2                  | 1,1 | 1,5            |
| 45        | 0,3                  | 1,3 | 1,91           |
| 50        | 0,3                  | 1,3 | 2,35           |
| 55        | 0,3                  | 1,3 | 2,93           |
| 60        | 0,3                  | 1,6 | 3,38           |
| 65        | 0,3                  | 1,3 | 3,95           |
| 70        | 0,3                  | 1,3 | 4,57           |
| 75        | 0,4                  | 2   | 5.28           |

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 80  | 0,4 | 2   | 5,99  |
| 85  | 0,5 | 2,2 | 6,78  |
| 90  | 0,5 | 2,2 | 7,58  |
| 95  | 0,6 | 2,5 | 8,47  |
| 100 | 0,6 | 2,5 | 9,37  |
| 110 | 0,7 | 3   | 11,35 |
| 120 | 0,8 | 3,5 | 13,55 |
| 125 | 0,8 | 3,5 | 14,7  |
| 130 | 0,9 | 3,8 | 15,9  |
| 140 | 0,9 | 3,8 | 18,4  |
| 150 | 1   | 4,2 | 21,15 |
| 160 | 1,1 | 4,5 | 24,1  |
| 170 | 1,2 | 5   | 27,25 |
| 180 | 1,2 | 5   | 30,45 |
| 190 | 1,3 | 5 5 | 34    |
| 200 | 1,3 | 5 5 | 37,6  |
| 220 | 1,3 | 5.8 | 45,4  |
| 250 | 1,5 | 6,2 | 58,55 |
| 280 | 1,6 | 6,5 | 73,3  |
| 300 | 1,7 | 7   | 84,2  |

TOLERANCES AS STANDARDS DIN 16980

COMMERCIAL LENGTH: 1 mt. TO 3 mt.