IBERMETAL
ALUMINIOS Y PLÁSTICOS CATALUÑA S.L.

ACETAL BARRA

| Diàmetres | Tolerància en + (m/m) | | Pesos Kg./mt |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,1 | 0,3 | 0,012 |
| *4 | 0,1 | 0,3 | 0,02 |
| *5 | 0,1 | 0,4 | 0,032 |
| *6 | 0,1 | 0,4 | 0,045 |
| *8 | 0,1 | 0,5 | 0,079 |
| *10 | 0,1 | 0,5 | 0,121 |
| *12 | 0,2 | 0,7 | 0,176 |
| *14 | 0,2 | 0,7 | 0,237 |
| 15 | 0,2 | 0,7 | 0,271 |
| *16 | 0,2 | 0,7 | 0,307 |
| *18 | 0,2 | 0,7 | 0,386 |
| *20 | 0,2 | 0,7 | 0,474 |
| *22 | 0,2 | 0,9 | 0,575 |
| *25 | 0,2 | 0,9 | 0,74 |
| *28 | 0,2 | 0,9 | 0,925 |
| *30 | 0,2 | 0,9 | 1,06 |
| *32 | 0,2 | 1,1 | 1,21 |
| *36 | 0,2 | 1,1 | 1,52 |
| *40 | 0,2 | 1,1 | 1,87 |
| *45 | 0,3 | 1,3 | 2,37 |
| *50 | 0,3 | 1,3 | 2,92 |
| *56 | 0,3 | 1,3 | 3,65 |
| *60 | 0,3 | 0,3 | 4,2 |
| *65 | 0,3 | 0,3 | 4,92 |
| *70 | 0,3 | 0,3 | 5,69 |
| *75 | 0,4 | 2 | 6,57 |
| *80 | 0,4 | 2 | 7,46 |
| *85 | 0,5 | 2,2 | 8,43 |
| *90 | 0,5 | 2,2 | 9,43 |
| 95 | 0,6 | 2,5 | 10,55 |
| *100 | 0,6 | 2,5 | 11,65 |
| *110 | 0,7 | 3 | 14,15 |
| *120 | 0,8 | 3,5 | 16,9 |
| *125 | 0,8 | 3,5 | 18,3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *130 | 0,9 | 3,8 | 19,8 |
| *135 | 0,9 | 3,8 | 21,35 |
| *140 | 0,9 | 3,8 | 22,9 |
| *150 | 1 | 4,2 | 26,35 |
| 160 | 1,1 | 4,5 | 30 |
| 170 | 1,2 | 5 | 33,9 |
| *180 | 1,2 | 5 | 37,9 |
| 190 | 1,3 | 5,5 | 42,3 |
| *200 | 1,3 | 5,5 | 46,8 |
| 210 | 1,3 | 5,8 | 51,6 |
| 220 | 1,3 | 5,8 | 56,5 |
| *230 | 1,5 | 6,2 | 61,85 |
| 240 | 1,5 | 6,2 | 67,2 |
| *250 | 1,5 | 6,2 | 72,85 |

*Disponible en color negre /Toleràncies segons DIN 16980

Longituds de 1000, 2000 y 3000 (segons mesures)