

MEASURES POLYAMIDE 6 + MoS₂ BAR

Tolerance

Diameter in + (m/m) Weight Kg./mtro.

6	0,1	0,4	0,036
8	0,1	0,5	0,064
10	0,1	0,5	0,098
12	0,2	0,7	0,144
15	0,2	0,7	0,221
16	0,2	0,7	0,251
18	0,2	0,7	0,315
20	0,2	0,7	0,387
22	0,2	0,9	0,471
25	0,2	0,9	0,605
28	0,2	0,9	0,755
30	0,2	0,9	0,86
32	0,2	1,1	0,985
35	0,2	1,1	1,17

Bar length 3000 m/m

MEDIDAS POLIAMIDA 6 + MoS₂

PLACA

Tolerance

Thickness in + (m/m) Weight m²
aprox.

8	0,2	0,9	6,26
10	0,2	0,9	7,73
12	0,3	1,5	9,44
16	0,3	1,5	12,40
20	0,3	1,5	15,35
25	0,3	1,5	19,00
30	0,5	2,5	23,10
35	0,5	2,5	26,75
40	0,5	2,5	30,45
45	0,5	2,5	34,15
50	0,5	2,5	37,80

Tolerances as standard DIN 16986

Standard formats

610×1220

1220×2000