IBERMETAL
ALUMINIOS Y PLÁSTICOS CATALUÑA S.L.

POLIAMIDA 6 / NYLON 6 / Barra



BARRAS POLIAMIDA 6 / NYLON 6

Diámetros	Tolerancia en + (m/m)		Pesos Kg/mt.
5	0,1	0,4	0,025
6	0,1	0,4	0,035
8	0,1	0,6	0,063
10	0,1	0,6	0,096
12	0,2	0,7	0,141
14	0,2	0,7	0,19
15	0,2	0,7	0,217
16	0,2	0,7	0,246
18	0,2	0,7	0,309
20	0,2	0,7	0,38
22	0,2	0,9	0,402
25	0,2	0,9	0,595
28	0,2	0,9	0,74
30	0,2	0,9	0,86
32	0,2	1,1	0,97
36	0,2	1,1	1,22
40	0,2	1,1	1,5
45	0,3	1,3	1,91
50	0,3	1,3	2,35
55	0,3	1,3	2,93
60	0,3	1,6	3,38
65	0,3	1,3	3,95
70	0,3	1,3	4,57
75	0,4	2	5.28

80	0,4	2	5,99
85	0,5	2,2	6,78
90	0,5	2,2	7,58
95	0,6	2,5	8,47
100	0,6	2,5	9,37
110	0,7	3	11,35
120	0,8	3,5	13,55
125	0,8	3,5	14,7
130	0,9	3,8	15,9
140	0,9	3,8	18,4
150	1	4,2	21,15
160	1,1	4,5	24,1
170	1,2	5	27,25
180	1,2	5	30,45
190	1,3	5 5	34
200	1,3	5 5	37,6
220	1,3	5.8	45,4
250	1,5	6,2	58,55
280	1,6	6,5	73,3
300	1,7	7	84,2

TOLERANCIAS SEGUN NORMAS DIN 16980

LONGITUD COMERCIAL DE 1 mt. A 3 mt.